



### 技术参数

规格型号	CDP1K(L)-S	CDP2K(L)-S	CDP3K(L)-S	CDP6K(L)-S	CDP10K(L)-S
相位	单进单出				
容量	1000 VA / 800 VA	2000 VA / 1600 VA	3000 VA / 2400 VA	6000 VA / 4800 VA	10000 VA / 8000 VA
输入					
电压范围	低电压转换	160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 % (基于负载范围 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0)		110 VAC ± 3% 于 50% 负载 176 VAC ± 3% 于 100% 负载	
	低电压恢复	168 VAC / 148 VAC / 128 VAC / 118 VAC ± 5 % (基于负载范围 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0)		120 VAC ± 3% 于 50% 负载 186 VAC ± 3% 于 100% 负载	
	高电压转换	300 VAC ± 5 %		300 VAC ± 3%	
	高电压恢复	290 VAC ± 5 %		290 VAC ± 3%	
	频率范围	50 Hz / 60 Hz		45 Hz ~ 54 Hz 或 50 Hz ~ 64 Hz	

