


# CDT-H 系列

工业级智能型三进单出在线式UPS



## 功率范围

10kVA ~ 60kVA

并联可以实现1000kVA

## 性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ IP防护等级高
- ★ 输入、输出隔离变压器
- ★ 采用全数字控制技术
- ★ LED+LCD彩色液晶大显示屏
- ★ 智能型检测监控功能
- ★ 可选用的干接点接口
- ★ 可选输入谐波滤波器或12脉冲滤波器
- ★ 完善保护功能
- ★ 超宽的输入电压范围
- ★ 具备PDA/手机连接功能

1/16



工业级智能型三进单出在线式UPS

### 技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								

1. 额定功率: 8KW, 12KW, 16KW, 20KW, 24KW, 32KW, 40KW, 48KW  
 2. 额定电压: 380V  
 3. 额定电流: 16A, 24A, 32A, 40A, 48A  
 4. 额定频率: 50Hz  
 5. 额定转速: 1440rpm  
 6. 额定效率: 92%  
 7. 额定功率因数: 0.95  
 8. 额定转矩: 0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.40, 0.48

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								
额定电压 (V)	380	380	380	380	380	380	380	380
额定电流 (A)	16	24	32	40	48	64	80	96
额定频率 (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
额定转速 (rpm)	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
额定效率 (%)	92	92	92	92	92	92	92	92
额定功率因数	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
额定转矩	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								
额定电压 (V)	380	380	380	380	380	380	380	380
额定电流 (A)	16	24	32	40	48	64	80	96
额定频率 (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
额定转速 (rpm)	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
额定效率 (%)	92	92	92	92	92	92	92	92
额定功率因数	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
额定转矩	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40

规格型号	10KL	15KL	20KL	25KL	30KL	40KL	50KL	60KL
额定功率 (KW)	8	12	16	20	24	32	40	48
市电输入								
额定电压 (V)	380	380	380	380	380	380	380	380
额定电流 (A)	16	24	32	40	48	64	80	96
额定频率 (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
额定转速 (rpm)	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
额定效率 (%)	92	92	92	92	92	92	92	92
额定功率因数	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
额定转矩	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40

以上参数仅供参考，若有变动以实物为准；  
 带“L”为长效电机；  
 带智能监控功能；  
 可根据客户需求订