

# CDT-NS系列

塔式智能型三进单出在线式UPS



## 功率范围

7.5kVA ~ 50kVA  
并联可以实现1000kVA

## 性能特点

- ★ 双变换在线式
- ★ 全数字化控制
- ★ 直流启动（冷启动），方便操作
- ★ 友好的人机界面，彩色液晶触摸屏
- ★ 完善的保护功能
- ★ 具备RPA(冗余并联)功能
- ★ 先进的同步均流控制技术
- ★ 可选配Wi-Fi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

## 应用领域

凭借优良的电网环境适应性，广泛应用于轨道交通、数据中心、油田、部队、通信、银行证券、交通、电力、工业等行业。

创电CDT-NS系列三进单出在线式UPS，容量从7.5kVA~50kVA，应用了全数字化控制技术，功率器件选用低损耗大功率IGBT，过载能力强，具备完善的检测、保护功能；应用中英文大屏幕液晶触摸屏，标配RS232接口，可选配SNMP网络接口，支持UPS管理，可实现UPS集中维护及远程维护。

### 技术参数

规格型号	7.5KL	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	50KL
额定功率 (KW)	6	8	12	16	24	32	40
<b>市电输入</b>							
输入电压范围	380V±25%						
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)						
输入功率因数	>0.9						

规格型号	7.5KL	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	50KL
额定功率 (KW)	6	8	12	16	24	32	40
输入电压范围	380V±25%						
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)						
输入功率因数	>0.9						
额定电压 (V)	380	380	380	380	380	380	380
额定电流 (A)	15	20	30	40	60	80	100
额定频率 (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
额定转速 (r/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
额定效率 (%)	92	92	92	92	92	92	92
额定功率因数	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
额定转矩 (N·m)	42.4	56.5	84.8	113.1	170.0	226.9	283.8
额定转矩 (kg·m)	4.3	5.7	8.6	11.5	17.3	23.1	28.9
额定转矩 (lb·ft)	3.1	4.1	6.2	8.3	12.7	16.9	21.2
额定转矩 (N·m)	42.4	56.5	84.8	113.1	170.0	226.9	283.8
额定转矩 (kg·m)	4.3	5.7	8.6	11.5	17.3	23.1	28.9
额定转矩 (lb·ft)	3.1	4.1	6.2	8.3	12.7	16.9	21.2
额定转矩 (N·m)	42.4	56.5	84.8	113.1	170.0	226.9	283.8
额定转矩 (kg·m)	4.3	5.7	8.6	11.5	17.3	23.1	28.9
额定转矩 (lb·ft)	3.1	4.1	6.2	8.3	12.7	16.9	21.2