

技术参数

	CDT15KL-S	CDT20KL-S
	三进单出	
	15000 VA/12000 W	20000 VA/16000 W

三相电压 ± 3% @ 100% 负载, 110 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载
同相电压 ± 3% @ 100% 负载, 120 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载
300 VAC (同相电压) ± 3%
290VAC (同相电压) ± 3%
46~54 Hz 或 56~64Hz
≥ 0.99 @ 100% 负载

规格型号		CDT10KL-S
相位		
容量		10000 VA/8000 W
输入		
电压范围	位电压转换	176
	低电压恢复	186
	高电压转换	
	高电压恢复	
频率范围		
功率因数		
输出		
输出电压		208/220/230V

16 pcs (16-20 颗可调整)*	无	16 pcs
9小时充至90%		
2.0 A		
218.4 VDC ±1%		
取决于申请商		
16 pcs (16-20 颗可调整)*		
4.0 A		
218.4 VDC ±1%		218.4 VDC ±1%

标准机	数量	16 pcs (16-20 颗可调整)
	标准充电时间	
	最大充电电流	1.0 A
	充电电压	
长效机	电池型号	
	数量	16 pcs (16-20 颗可调整)
	最大充电电流	
	充电电压	218.4 VDC ±1%
显示说明		
100% (LED 灯)		

	无

报警声音		
电池模式		每4秒响一声
电池电量低		每1秒响一声
过载		每0.5秒响一声
错误		连续鸣响
物理性能		
标准机种	尺寸: 宽 x 深 x 高 (mm)	190 X 442 X 688
	净重(kgs)	66